

標準引掛仕様、ダクト仕様製品のコード長さ加工について

製品名称	標準仕様全長 (mm)	加工可能	加工可能
		最短全長 (mm)	最長全長 (mm)
FRISBI JP (引掛仕様)	1200	1000	1200
FRISBI (ダクト仕様)	1000	900	1000
FRISBI JP 3m (引掛仕様)	3000	1000	3000
FRISBI 3m (ダクト仕様)	3000	900	3000
IC LIGHTS S1 JP (引掛仕様)	1000	700	1000
IC LIGHTS S1 JP (ダクト仕様)	900	700	900
IC LIGHTS S2 JP (引掛仕様)	1000	900	1000
IC LIGHTS S2 JP (ダクト仕様)	1000	900	1000
IC LIGHTS S1 JP 3m (引掛仕様)	3000	700	3000
IC LIGHTS S1 JP 3m (ダクト仕様)	2900	700	2900
IC LIGHTS S2 JP 3m (引掛仕様)	3000	900	3000
IC LIGHTS S2 JP 3m (ダクト仕様)	2900	900	2900
GLO-BALL S MINI (ダクト仕様)	900	400	2700
GLO-BALL S MINI (引掛仕様)	1000	400	2700
SPLUGEN BRAU (ダクト仕様)	900	400	2500
SPLUGEN BRAU (引掛仕様)	1000	400	2500